

Adaptador TwistPort™ para ePMP™ 2000

ADAPTADOR PARA EPMP™ 2000 AP

El adaptador TwistPort para ePMP™ 2000 AP hace que la serie ePMP™ 2000 sea compatible con todas las antenas TwistPort™. Los adaptadores TwistPort™ están equipados con nuestro puerto de guía de onda de bloqueo rápido original. Conectar y desconectar el ePMP™ 2000 AP en el adaptador TwistPort™ es muy simple y no requiere herramientas.



DATOS TÉCNICOS

Conexión de la antena	Puerto Guía Ondas Bloqueo Rápido TwistPort™
Conexión del Radio	2x RP-SMA deslizables
Materiales	Inserción – Aleación de aluminio Adaptador - plástico ABS estabilizado contra los rayos UV y resistente a la intemperie
Índice de llama	UL 94 HB
Temperatura	-40°C hasta +60°C (-40°F hasta +140°F)
Supervivencia al viento	160 km/hora
Peso	0.42 Kg / 0.9 lbs – unidad singular 0.52 Kg / 1.1 lbs – unidad singular incluyendo paquete 11.5 Kg / 25.3 lbs – cartón (20 unidades)
Unidad Singular	Al por menor: 10.9 x 9.8 x 5.4 cm
20 Unidades	Caja Cartón: 36.1 x 60.9 x 32.5 cm

RENDIMIENTO

Rango de Frecuencia	5180 - 6400 MHz
Polarización	Doble lineal H + V
VSWR Máx	1.8
Impedancia	50 Ohm

PLATAFORMAS INALÁMBRICAS COMPATIBLES

RF elements®	cualquier antena TwistPort™
Cambium Networks™	ePMP™ 2000 AP

CONTENIDO DEL PAQUETE

Adaptador TwistPort™

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

